



STAGE V

MAXIMÁLNÍ
RYCHLOST
40 km/h

MAXIMÁLNÍ
VÝKON
150 k / 112 kW

MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ
MOMENT
600 Nm

NAŠE NEJLEPŠÍ KABINA.

Naše zcela nová kabina CommandPlus nabízí řidiči prvotřídní kabinový prostor, nízkou hladinu hluku, rozhled do všech stran a pohodlnou pozici pro řízení.



PRVOTŘÍDNÍ ROZHLED

Vynikající rozhled díky novému zaoblenému sklu z jednoho kusu, které zvyšuje viditelnost o 14 %.



NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITA.

Naše nejnovější řada Agri Loadalls přichází se zvýšeným zvedacím výkonem, který poskytuje jedinečnou efektivitu a produktivitu.



DUALTECH VT™



REVOLUČNÍ PŘEVODOVKA

Naše oceněná variabilní DualTech převodovka je nyní dostupná pro modely AGRI Super a AGRI Xtra.

NEJNIŽŠÍ SPOTŘEBA PALIVA.

Řadu JCB Agri Loadall jsme navrhli tak, aby poskytovala vynikající návratnost nákladů díky nízké spotřebě paliva a zachování vysoké kvality pro případný prodej.



MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA

Všechny motory DieselMAX disponují automatickým zpětným chodem ventilátoru chladičů, který reaguje na okolní teplotu. Časový interval zpětného chodu ventilátoru lze nastavit dle potřeby, čímž se docílí vždy dokonalého čištění chladicí jednotky.



NAŠE NEJLEPŠÍ KONSTRUKCE.

Všechny manipulátory Agri jsou navrženy a vyrobeny z vysoce kvalitních komponentů za použití inovativních výrobních procesů, aby byly co nejdolnější.



ODOLNÁ KONSTRUKCE VÝLOŽNÍKŮ

Více než 1 metrový přesah
výložníků zaručuje maximální
sílu a odolnost.


NAŠE NEJLEPŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY.

JCB Agri Loadalls disponují množstvím bezpečnostních prvků, které pomáhají předcházet nehodám. Díky vysoké úrovni bezpečnostní technologie můžete mít za všech okolností klid.



LEPŠÍ ROZHLED

Přední a zadní LED pracovní světla na kabině, výložníku a nad zadním závěsem optimalizují rozhled při snížené viditelnosti.





SPECIFIKACE.

MODEL	532-60	532-70	536-95	538-60	542-70	560-80
Výška zdvihu	6,22 m	7 m	9,49 m	6,23 m	7,01 m	7,9 m
Max. zvedací kapacita	3 200 kg	3 200 kg	3 600 kg	3 800 kg	4 200 kg	6 000 kg
Maximální výkon motoru	130 k / 97 kw	150 k / 112 kw	150 k / 112 kw	150 k / 112 kw	150 k / 112 kw	150 k / 112 kw
Maximální rychlost	40 kph	40 kph	40 kph	40 kph	40 kph	40 kph
Zvedací kapacita do plné výšky	3 200 kg	2 750 kg	2 000 kg	3 800 kg	2 750 kg	3 000 kg
Nosnost při plném dosahu	1 400 kg	1 675 kg	575 kg	1 550 kg	1 675 kg	1 750 kg
Vodorovný dosah při maximální výšce zdvihu	0,87 m	0,48 m	2,43 m	0,87 m	0,48 m	0,92 m
Dosah s nákladem 1 tuny	3,33 m	3,72 m	5,09 m	3,34 m	3,73 m	4,48 m



STANDARDNÍ VÝBAVA.

- Nový motor JCB DieselMAX Stage V
- Kabina CommandPlus
- Převodovky Powershift a DualTech VT
- 40 km/h napříč celou řadou Agri
- Přední a zadní přídavné hydraulické okruhy
- Chytrá hydraulika
- Až 11 pracovních LED světel
- Evropská traktorová homologace



SERIES III AGRI LOADALL

STAGE V

VYŠŠÍ VÝKON. VĚTŠÍ TOČIVÝ MOMENT. VÍCE DUALTECH.

SERIES III AGRI LOADALL

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9

104 00 Praha 10 – Uhřetěves

tel.: +420 775 850 036

e-mail: michal.anton@pekass.eu

www.pekass.eu

LUKROM[®]

LUKROM, spol. s r.o.

Lípa 81, 763 11 Lípa

tel.: +420 602 188 123

e-mail: petr.sedlacek@lukrom.cz

www.lukrom.cz

