

Terénní vysokozdvizný vozík

	926-2 RTFL	926-4 RTFL	930-2 RTFL	930-4 RTFL
D* - V - Š (m)	3,6 - 2,4-3 - 2,2	3,6 - 2,4-3 - 2,2	3,6 - 2,4-3 - 2,2	3,6 - 2,4-3 - 2,2
Nosnost (t)	2,6	2,6	3	3
Zdvih (m)	3,6 / 4,5 / 5,5	3,6 / 4,5 / 5,5	3,6 / 4,5 / 5,5	3,6 / 4,5 / 5,5
Pohon kol	přední	4 x 4	přední	4 x 4
Výkon (k)	74	74	74	74
Pohon	hydrodynamika	hydrodynamika	hydrodynamika	hydrodynamika
Rychlost (km/h)	29	29	29	29

*Délka po rychloupínání

	940-2 RTFL	940-4 RTFL
D* - V - Š (m)	3,6 - 2,5-3,25 - 2,2	3,6 - 2,5-3,25 - 2,2
Nosnost (t)	4	4
Zdvih (m)	3,6 / 4,5 / 5,5 / 6,7	3,6 / 4,5 / 5,5 / 6,7
Pohon kol	přední	4 x 4
Výkon (k)	74	74
Pohon	hydrodynamika	hydrodynamika
Rychlost (km/h)	29	29

*Délka po rychloupínání

